

**AQUA PAINT:** Ein Sprühlack auf **Wasserbasis** mit Seidenglanzeffekt. Die dekorative Lösung schlechthin für Floristen und Dekorateur. Geeignet für fast jeden Untergrund, jedoch im Besonderen für die Anwendung auf vielen pflanzlichen Materialien, wie frisch geschnittenen Blumen, blühenden Pflanzen, Fettpflanzen und Deko-Obst. Auch viele Dekorationsartikel und Accessoires, wie Keramiktöpfe, Steckblumen, Bastkörbe, Holzrahmen, Blumen- und Dekorationsvasen (auch Glas), Kunst, Trocken- und Seidenblumen können in überraschenden, deckenden Farbausstrahlungen lackiert werden.

## Qualität und Eigenschaften:

- Hochwertiger Acrylat-Sprühlack auf Wasserbasis.
- Neben einer geringen Umweltbelastung ist der Lack nahezu geruchlos.
- Sehr schnell trocknend.
- Ausgezeichnete Deckkraft und dadurch sehr ergiebig.
- Je nach Anwendungsfläche kann der Lack mit Wasser und Seife bis zu 10 Minuten nach dem Auftragen abgewaschen werden.
- Besondere Eigenschaft: Geeignet, um Styroporobjekte zu lackieren, ohne dass diese sich verformen.
- Für drinnen und draußen.
- In vielen modernen Farben erhältlich.

## Physische und chemische Daten:

- Angenehme Verarbeitung aufgrund des milden Geruches und dem trockenen Sprühnebel.
- Trockenzeit bei 20°C: staubtrocken nach etwa 15 Minuten und gebrauchsfertig nach etwa 45 Minuten (abhängig von der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit, dem Untergrund und der Dicke der Lackschicht).
- Theoretische Ergiebigkeit: ca. 1,5 m<sup>2</sup> pro 400 ml. (abhängig von der Farbe, der Art des Untergrunds und der Dicke der Lackschicht).
- Glanzgrad: <40 GE bei einer Messung im Winkel von 60° gemäß DIN 67530.
- Haltbarkeit: 2 Jahre bei korrekter Lagerung: Aufbewahren zwischen 10° - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 60%.
- Inhalt der Sprühdose: 400 ml

## Gebrauchsanleitung :

- Der Untergrund muss sauber, absolut fettfrei und trocken sein.
- Alte Lackschichten entfernen.
- Die Umgebung gut gegen Sprühnebel abdecken.
- Vor der Anwendung, 3 Minuten schütteln und auf eine Testfläche sprühen.
- Sprühen bei einer Temperatur von 15 - 25°C.
- In etwa 25 - 30 cm Entfernung von der Oberfläche sprühen.
- Anbringen in mehreren dünnen Schichten, mit Pausen von 2 Minuten.
- Gegen Sonne schützen und nicht einer höheren Temperatur als 50°C aussetzen.
- Von entzündlichen Quellen fernhalten - Nicht rauchen.
- Nicht in die Richtung einer Flamme oder eines glühenden Gegenstandes sprühen.
- Ausschließlich an gut gelüfteten Stellen anwenden, Sprühnebel nicht einatmen.
- Auch nach der Anwendung nicht durchbohren oder verbrennen.
- Diesen Stoff und die Verpackung zu einer Sammelstelle für gefährlichen Müll oder Sonderabfall bringen.
- Außer Reichweite von Kindern an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort aufbewahren.



**PETER SPECHT**  
Farben-Spezialerzeugnisse  
Weihergasse 2  
56589 Niederbreitbach  
Germany

Tel. nr.: +(02638) 5523  
Fax. nr.: +(02638) 5253  
Email: [specht-chemie@t-online.de](mailto:specht-chemie@t-online.de)  
Web: [www.inter-color.com](http://www.inter-color.com)